

KPD-PAP



- 1- Bakır iletken
Copper conductor
- 2- Renkli köpüklü PE yalıtkan
Coloured foam PE insulation
- 3- Polyester öz koruma folyesi
Polyester tape
- 4- Siyah renkli PE iç kılıf
Black PE inner sheath
- 5- Her iki tarafı polyester kaplı alüminyum bant ekran
Screen made of polyester coated aluminium tape on both sides
- 6- Siyah renkli PE kılıf
Black PE sheath

Yapı / Construction

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta, tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü polietilen yalıtkanlı, dörtlü bükümlü, dolgunsuz, polietilen iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, polietilen dış kılıflı telefon kablolarıdır.

This cable consists of solid annealed electrolytic copper conductor with the diameters of 0,4-0,5-0,6 and 0,9 mm and foam-skin polyethylene insulation. Insulated cores are twisted to form a quad. The cable core consist of quads laid up in concentric layers and wrapped with polyester tape. Polyethylene inner sheath is applied over wrapped cable core. Aluminium foil coated with copolymer lamination on sides is applied between polyethylene inner sheath and polyethylene outer sheath.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Sabit koşullardaki sıcaklığı : -30 °C, +70 °C
Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -5 °C, +50 °C

Temp. for stationary condition : -30 °C, +70 °C
Temp. for moving condition : -5 °C, +50 °C

Kullanıldığı Yerler / Applications

Telefon santrallerinin irtibat ve dağıtım şebekelerinde, abone dağıtım şebekelerinde, ayrıca sinyal ve kumanda devrelerinde kullanılırlar. Beton kanal, PVC veya çimento boru içine çekilebilir veya doğrudan toprağa gömülebilirler.

This cable is used in the connection and distribution networks of the telephone switchboards, subscribers distribution networks and signal and control circuits. They are installed either in trenches, PVC or concrete conduits or buried directly in the soil.



Minimum İşletme Sıcaklığı
Minimum Operating Temperature



Maksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature



Kurşunsuz
Lead Free



Rijit
Rigid




Bükülme Yarıçapı
Bending Radius
Min 10xD

Kullanıldığı Yerler / Applications



Açıkta
In Free Air



Toprak Altında
Direct Buried



Beton İçinde
In Concrete



Boru İçinde
In Conduit



Çevre Dostu



Hızlı Kurulum



Güvenlik



Teknik Özellikler / Technical Features

KPD-PAP

Nominal İletken Çapı	Kapasite (En Çok)		20 °C'deki İletken Direnci (En Çok)	20 °C'deki Yalıtım Direnci (En Az)	Test Gerilimi (1 dk, Vdc)	Çalışma Gerilimi
Nominal Conductor Diameter	Maximum Capacitance		Max. Conductor Resistance at 20 °C	Min. Insulation Resistance at 20 °C	Test Voltage (1 min, Vdc)	Operating Voltage
mm	(nF/Km)		Ω/km	M.Ω.km	V	V
	Ort.-Avg	Bir.-Ind.				
0,4	50	56	139,4	>10000	1400	300
0,5	50	56	89,4	>10000	1400	300
0,6	45	51	62,1	>15000	2000	300
0,9	45	51	27,6	>15000	3000	300

Çift Sayısı / İletken Çapı	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Dış Kılıf Rengi	Ürün Numarası
# of Pairs / Conductor Diameter	Overall Diameter of Cable (Apprx.)	Net Weight (Apprx.)	Outer Sheath Colour	Product Number
10x2x0,4	9,749	89,393	Siyah - Black	60006333
20x2x0,4	11,881	134,768	Siyah - Black	60006305
30x2x0,4	13,138	171,527	Siyah - Black	60006309
50x2x0,4	15,159	241,533	Siyah - Black	60006315
100x2x0,4	18,916	403,188	Siyah - Black	60006293
150x2x0,4	22,215	569,386	Siyah - Black	60006297
200x2x0,4	24,866	727,788	Siyah - Black	60006301
300x2x0,4	29,527	1055,924	Siyah - Black	60006649
400x2x0,4	33,193	1358,612	Siyah - Black	60006651
600x2x0,4	39,615	1986,015	Siyah - Black	60006653
900x2x0,4	47,956	2918,288	Siyah - Black	60006657
1200x2x0,4	52,597	3756,340	Siyah - Black	60006647
2x2x0,5	7,535	52,685	Siyah - Black	60006323
4x2x0,5	8,618	69,223	Siyah - Black	60006325
6x2x0,5	9,157	81,699	Siyah - Black	60006327
10x2x0,5	10,338	107,345	Siyah - Black	60006329
20x2x0,5	12,758	168,857	Siyah - Black	60006306
30x2x0,5	14,196	219,671	Siyah - Black	60006310
50x2x0,5	16,509	317,281	Siyah - Black	60006317
100x2x0,5	21,206	560,931	Siyah - Black	60006294
150x2x0,5	24,723	790,521	Siyah - Black	60006298
200x2x0,5	27,996	1029,948	Siyah - Black	60006302
300x2x0,5	32,991	1488,542	Siyah - Black	60006650
400x2x0,5	37,355	1937,840	Siyah - Black	60006652
600x2x0,5	44,815	2852,398	Siyah - Black	60006656
900x2x0,5	53,583	4152,298	Siyah - Black	60006658
1200x2x0,5	59,492	5439,591	Siyah - Black	60006648
10x2x0,6	11,185	130,725	Siyah - Black	60006335
20x2x0,6	14,022	213,005	Siyah - Black	60006307
30x2x0,6	15,72	282,095	Siyah - Black	60006312
50x2x0,6	18,451	416,695	Siyah - Black	60006319
100x2x0,6	23,926	750,783	Siyah - Black	60006295
150x2x0,6	28,513	1090,572	Siyah - Black	60006299
200x2x0,6	32,023	1408,391	Siyah - Black	60006303
10x2x0,9	14,017	226,805	Siyah - Black	60006331
20x2x0,9	18,062	384,482	Siyah - Black	60006308
30x2x0,9	20,592	529,688	Siyah - Black	60006314
50x2x0,9	25,262	833,556	Siyah - Black	60006321
100x2x0,9	33,495	1556,154	Siyah - Black	60006296
150x2x0,9	39,933	2268,106	Siyah - Black	60006300
200x2x0,9	45,465	2979,416	Siyah - Black	60006304